



# Rolovací mříže

AZ – ROLETY, VRATA S.R.O.

## **EX44P – trubkový pohon – box**

*Prosvětlení 40%*

- Hliníková lamela 44 x 9,4 mm s okénky 22 x 64 mm, váha 4,4 kg/m<sup>2</sup>  
(povrchová úprava práškovým lakováním)
- Základní barvy bílá RAL9010, hnědá RAL8019, stříbrná RAL9006  
(další barvy za příplatek)
- Hliníkový krycí box s bočními kryty a pevnou hřídelí OCTO60
- Hliníková vodící lišta 66 x 22 x 66 mm s PVC kluzáky
- Hliníková koncová lamela s těsnicím podlahovým profilem
- Trubkový pohon SELVE, 230V/50Hz bez nouzové ruční kliky (NHK)
- Klíčový spínač NAHORU/DOLŮ na omítku

### **Příplatkové položky:**

- Pojistka proti odrolování (nutno použít při realizaci výrobků dle EN13241-1)
  - Polykarbonátový prosvětlovací pás pro EX44P
- Další příslušenství v příplatkových položkách (str. 3)

Rozměry: max. výška 3000, max. šířka 3400 mm.

Při max. výšce 3000 mm max. 6 600 000 mm<sup>2</sup>. Při max. šířce 3400 mm max. 6 460 000 mm<sup>2</sup>.

## **EX44P – pružina – box**

*Prosvětlení 40%*

- Hliníková lamela 44 x 9,4 mm s okénky 22 x 64 mm, váha 4,4 kg/m<sup>2</sup>  
(povrchová úprava práškovým lakováním)
- Základní barvy bílá RAL9010, hnědá RAL8019, stříbrná RAL9006  
(další barvy za příplatek)
- Hliníkový krycí box s bočními kryty a pevnou hřídelí OCTO60
- Hliníková vodící lišta 66 x 22 x 66 mm s PVC kluzáky
- Hliníková koncová lamela s těsnicím podlahovým profilem
- Kompenzační pružina pro automatické navíjení
- Zámek koncové lamely

### **Příplatkové položky:**

- Polykarbonátový prosvětlovací pás pro EX44P
- Další příslušenství v příplatkových položkách (str. 3)

Rozměry: max. výška 2700, max. šířka 3400 mm.

Při max. výšce 3000 mm max. 6,480 m<sup>2</sup>. Při max. šířce 3400 mm max. 6,6 m<sup>2</sup>.

## **EX57P – trubkový pohon – box**

*Prosvětlení 40%*

- Hliníková lamela 57 x 13 mm s okénky 29 x 79 mm, váha 6,2 kg/m<sup>2</sup>  
(*povrchová úprava práškovým lakováním*)
- Základní barvy bílá RAL9010, stříbrná RAL9006  
(*další barvy za příplatek*)
- Hliníkový krycí box s bočními kryty a pevnou hřídelí OCTO60
- Hliníková vodící lišta 95 x 27 x 95 mm s PVC kluzáky
- Hliníková koncová lamela s těsnicím podlahovým profilem
- Trubkový pohon SELVE, 230V/50Hz bez nouzové ruční kliky (NHK)
- Klíčový spínač NAHORU/DOLŮ na omítku

### **Příplatkové položky:**

- Pojistka proti odrolování (nutno použít při realizaci výrobků dle EN13241-1)  
Další příslušenství v příplatkových položkách (str. 3)

Rozměry: max. výška 6000, max. šířka 4000 mm.

Při max. výšce 6000 mm max. 12 m<sup>2</sup>. Při max. šířce 4000 mm max. 10,8 m<sup>2</sup>.

## **EX57P – pružina – box**

*Prosvětlení 40%*

- Hliníková lamela 57 x 13 mm s okénky 29 x 79 mm, váha 6,2 kg/m<sup>2</sup>  
(*povrchová úprava práškovým lakováním*)
- Základní barvy bílá RAL9010, stříbrná RAL9006  
(*další barvy za příplatek*)
- Hliníkový krycí box s bočními kryty a pevnou hřídelí OCTO60
- Hliníková vodící lišta 95 x 27 x 95 mm s PVC kluzáky
- Hliníková koncová lamela s těsnicím podlahovým profilem
- Kompenzační pružina pro automatické navíjení
- Zámek koncové lamely

### **Příplatkové položky:**

Další příslušenství v příplatkových položkách (str. 3)

Rozměry: max. výška 3300, max. šířka 3500 mm.

Při max. výšce 3300 mm max. 9,9 m<sup>2</sup>. Při max. šířce 3500 mm max. 9,8 m<sup>2</sup>.

## Příplatkové položky

### Elektro příslušenství

- Pohon s nouzovým ovládním NHK + klika
- NHK se zámkem krycího boxu (pro montáž mříže před otvor)
- NHK se zámkem a ovládním skrze stěnu (pro montáž mříže za otvor)
- Řídicí jednotka s přepínačem D.O. BP868 Mhz + 2 ks 2-kanálového vysílače
- Rádiový přijímač BP 868 Mhz, 2 kanály, 12, 24V VC/DC, IP54
- 2-kanálový vysílač BP 868 Mhz
- 4-kanálový vysílač BP 868 Mhz
- 2-kanálový vysílač BP 868 Mhz vestavěný
- Číslicová klávesnice BP bezdrátová, 4 kanály, IP54
- Reflexní světelná závora s odrazkou, IP67, + ISO položka + konzoly
- Ochranné kryty infrazávory, plastové
- Světelná závora Twin Pro, vysílač + přijímač (pojistka proti vtažení)
- Jednotka vyhodnocení Twin Pro, pro 2 ks ELE7176 (pojistka proti vtažení)

### Barevná provedení a ostatní příslušenství

- Lakování pancíře lamelových mříží oboustranně dle RAL
- Lakování koncového profilu lamelových mříží oboustranně dle RAL
- Lakování vodící lišty šířky 66mm dle RAL
- Lakování vodící lišty šířky 95mm dle RAL
- Lakování krycího boxu vč. Bočních krytů velikosti 125-165 mm dle RAL
- Lakování krycího boxu vč. Bočních krytů velikosti 180 – 205 mm dle RAL
- Lakování krycího boxu vč. Bočních krytů velikosti 250 – 300 mm dle RAL
- Lakování krycího boxu vč. Bočních krytů velikosti 400 mm dle RAL